

配件名称型号	配件图样	配件规格	备注
测试线 ETCR300-3.5*L		线芯 0.75 平方，线径 $\Phi 3.5\text{mm}$ 香蕉插+测试线+接地夹 红、黄、绿、黑四款颜色 线长及颜色按用户要求订制 线质量：约 20g/m	
测试线 ETCR300-3.8*L		线芯 2.0 平方，线径 $\Phi 3.8\text{mm}$ 香蕉插+测试线+大鳄鱼夹 红、黄、绿、黑四款颜色 线长及颜色按用户要求订制 线质量：约 30g/m	适用于大地网接地电阻测试
绕线轴 ETCR300-30M		可绕线 30m ($\Phi 3.5\text{mm}$) 线架质量：约 315g	
绕线轴 ETCR300-50M		可绕线 50m ($\Phi 3.5\text{mm}$) 线架质量：约 455g	
绕线轴 ETCR300-100M ETCR300-200M ETCR300-300M		可绕线 100m ($\Phi 3.5\text{mm}$) 可绕线 200m ($\Phi 3.5\text{mm}$) 可绕线 300m ($\Phi 3.5\text{mm}$) 线架质量：约 3.3kg	
绕线轴 ETCR300-400M		可绕线 400m ($\Phi 3.8\text{mm}$) 线架质量：约 3.5kg	适用于大地网接地电阻测试
滚轮绕线轴 ETCR300-800M		可绕线 800m ($\Phi 3.8\text{mm}$) 线架质量：约 4.6kg	适用于大地网接地电阻测试
T 形接地针 ETCR300-240T		铁镀镍 240mm (4 根 / 套) 质量：约 832g/ 套；	
T 形接地针 ETCR300-400T		铁镀镍 400mm (2 根 / 套) 质量：约 960g/ 套；	
接地针 ETCR300-800T		铁镀镍 800mm (2 根 / 套) 质量：约 1580g/ 套	适用于大地网接地电阻测试
绝缘电阻表电极板 ETCR340-DJB30		环氧树脂材料，两极距离 2cm， 杆子长度 30cm，线长 1.5 米，配夹子 重量：约 504g/套	适用于绝缘电阻表