产品功能

用于各种变压器绕组直流电阻快速测量及导体直流电阻测量。

产品特点

1、 仪表有两种供电模式，AC 220V 及内置大容量锂电池，满足用户在各种场合使用的要求。

2、 两种测量模式，自动测量模式：可根据负载自动选择测试电流。手动测量模式：有 7 档测试电流可选。

3、 最大输出电压 24V，最大测试电流 10A，测试速度快，可适用于各种变压器及其它电阻测量。

4、 采用 5 寸真彩液晶触摸屏，测量操作触屏/按键两用。内置打印机，蓝牙通讯，USB 接口。

5、 具有自动放电功能。75° 折算电阻功能，对试品的温度材质进行补偿折算。

技术规格

电　　源	AC 220V/内置锂电池 DC 22.2V 5200mAh		
测试模式	自动、手动		
显示范围	1.0uΩ～50.00kΩ		
测量 电流与精度	200.0uΩ～50.00kΩ	自动 AUTO	
	200.0uΩ～20.00mΩ	10A	0.2%FS
	10.00mΩ～200.0mΩ	5A	0.5%FS
	100.0mΩ～2.000Ω	1A	1%FS
	1.00Ω～20.00Ω	100mA	1%FS
	10.0Ω～200.0Ω	≤10mA 恒压法	1%FS
	100Ω～50.00kΩ	≤1mA 恒压法	1%FS
最高分辨率	0.1uΩ		
测量精度	0.2%		
测试电流档位	自动 AUTO、10A、5A、1A、100mA、10mA、1mA		
输出电压	24V MAX		
温度测量范围	-55℃～125℃		
数据存储	600 组(掉电或更换电池不会丢失数据)		
折算电阻计算	根据被测试品温度、材质进行折算。		
放电功能	测试后自动放电，放电指示清晰，避免误操作		
自动关机	设置自动关机后，无操作 15 分钟后自动关机		
显示模式	5 寸真彩液晶触摸屏，分辨率 480×854		
主机尺寸	280mm×260mm×160mm		
质　　量	约 6.4kg(含附件)		
打 印 机	内置打印机		
蓝牙通讯	有		
USB 接口	具有 USB 接口，软件监控，存储数据可以上传电脑		
随机附件	仪表 1 件；电源线 1 条；测试线（10 米）2 条；接地线 1 条；温度传感器 1 个；USB 线 1 个， 3.75mΩ标准电阻 1 个；工具包 1 个；打印纸：1 卷		