

产品功能

用于铅酸蓄电池性能测试，以及测试汽车蓄电池的工作能力、汽车启动过程、充电过程、运行负荷性能。

产品特点

1. 标配 TPU 材质保护，硅胶材质按键。
2. 中英文双语可选
3. 大显示屏，测试数据直观显示
4. 四线开尔文测试法，测试精度高

技术规格

产品型号	ETCR7500	ETCR7510
		
测量方法	开尔文四线测试法	开尔文四线测试法
显示	点阵式 LCD 显示屏	16 位真彩 LCD 显示屏
电压波形显示	无	有
打印功能	无	有
热成像镜头焦距	145mm×79mm×30mm	235mm×90mm×55mm
仪表重量	约 295g	约 295g 约 430g
测试蓄电池电压	12V/24V	
操作系统	中文/英文 双语可选	
冷启动电流测试范围	100CCA~2000CCA or 3AH~220AH	
电压测试范围:	9V~35V	
内阻测量范围:	0.00mΩ~150mΩ	
测量精度	±5%	
工作电压	10V~35V 超压自保护 反夹电瓶不烧表	
蓄电池检测规格	CCA IEC EN DIN JIS SAE	
AGM/EFB 启停蓄电池检测。	支持	
测量显示结果	电压，额定值显示，内阻、实际 CCA，充电量百分比，寿命百分比	
评估结果	良好、良好需充电、需注意、一般 需充电、充电重测、需更换	
启动负荷电压检测、	有	
运行负荷检测	有	
充电系统检测	有	
随机附件	仪表：1 台	仪表：1 台；工具箱 1 件